

## KONDEZAČNÍ ODVLHČOVAČ AD 660

### Aplikace & Funkce

<b>Provoz</b>	Kondenzační princip (s tepelným čerpadlem, technologie s rekuperací energie)
<b>Použití</b>	Vysoušení škod způsobených vodou, sušení budov, vodárenství, sklady, suterény, garáže, archivy, atd.
<b>Vhodné pro</b>	Vytápěné místnosti až do 600 m <sup>3</sup> ** Nevytápěné místnosti až do 500 m <sup>3</sup> **



### Vlastnosti

Pouzdro je potažené ocelovým plechem s finální povrchovou úpravou z nerezové oceli
Vynikající pohyblivost zajišťují velká kola a madlo se stabilním podvozkem
Plně hermetický pístový kompresor
2-rychlostní energeticky úsporný EC-axiální ventilátor pro rychlé a tiché sušení
Snadná údržba okruhu chladiva přes servisní konektor
Kondenzátor a výparník je vyroben z měděných trubek s hliníkovými lamelami
Na vyžádání odmrazování horkým plynem.
Blue-Dry®-Technologie pro mimořádně energeticky úsporný provoz - a to i při nízkých vlhkostech a teplotách
Snadná obsluha elektronického displeje (Jazyk DE / E):
<ul style="list-style-type: none"> <li>• kWh a provozní hodiny - i bez síťového napětí</li> <li>• Vypínač On / off</li> <li>• Zobrazení aktuální / nominální vlhkosti</li> <li>• požadované nastavení vlhkosti zůstane zachováno i po vypnutí z napájení</li> <li>• nepřetržitý provoz</li> <li>• výkon ventilátoru nastavitelný ve 2 krocích</li> </ul>

### Displej eDRY



### Technická data

<b>Odvlhčovací kapacita / spotřeba energie *</b>	30°C / 80% RV = 54,0 l/24h / 800 W 27°C / 60% RV = 33,0 l/24h / 710 W 20°C / 60% RV = 25,0 l/24h / 600 W 10°C / 70% RV = 15,0 l/24h / 500 W
<b>Cirkulace vzduchu</b>	Rychlost 1 / 2 = 445 / 540 m <sup>3</sup> /h
<b>Třída ochrany</b>	IPX4
<b>Pracovní rozsah</b>	od +3°C do +32°C od 40% RV do 95% RV
<b>Hladina hluku</b>	53 dB(A)
<b>Napětí</b>	230 V / 50 Hz
<b>Napájecí kabel</b>	4,5 m se zástrčkou
<b>Chladivo</b>	R407c
<b>Odtok kondenzátu</b>	Snadno vyjímatelná sběrná nádoba (14 l). Odstavení jednotky při jejím naplnění. Přípojovací příruba na hadici 12 x 2 mm.
<b>Rozměry</b>	Výška / Šířka / Hloubka 900 / 540 / 500 mm
<b>Hmotnost</b>	40 kg
<b>Volitelné příslušenství</b>	- hadice na odvod kondenzátu 12x2mm - čerpadlová sada

\* dle normy DIN EN810  
\*\* Hodnoty z praxe.  
Platné od: Leden 2016 - změny vyhrazeny