

## VENTILÁTOR s elektrickou spirálou AirMaxx 2000

### Aplikace & Funkce

**Provoz** Dmychadlo / Ventilátor je připraven k připojení s možností využití elektrického ohřivače.

**Použití** Zrychlené sušení se zvýšenou cirkulací vzduchu po škodách způsobených vodou, při vysušování budov, po čištění koberců. Také pro chlazení a ventilaci.



### Vlastnosti

Pouzdro z nerezové oceli a ocelového plechu.

Velmi snadná údržba / servis.

Plastové nohy na spodní straně přístroje a po stranách pro svislé nebo vodorovné umístění na podlaze nebo jiném plochém podkladu.

Snadno se přenáší pomocí rukojeti, štíhlé rozměry.

Postranní držák na navinutí kabelu.

Plně výkonný a energeticky úsporný radiální ventilátor.

Vstup vzduchu přes filtr G4.

Vyměnitelný výstup vzduchu s přírubou pro hadici, volitelné: 3 x Ø 100 mm nebo 6 x Ø 50 mm nebo 10 x Ø 38 mm (1 výstup vzduchu je zahrnut v dodávce)

Volitelně přepínatelný ohřivač jako standard \*

### Technická data

<b>Průtok vzduchu</b>	2000 m <sup>3</sup> /h	
<b>Otáčky ventilátoru</b>	2350 U/min	
<b>Spotřeba energie</b>	Ventilátor:	250 W
	Ohřivač:	2300 W
	Celkem	2550 W
<b>Pracovní rozsah</b>	až do +40°C	
<b>Hladina hluku</b>	63 dB(A)	
<b>Napětí</b>	230 V / 50 Hz	
<b>Napájecí kabel</b>	4,5 m se zástrčkou	
<b>Třída ochrany</b>	IP21	
<b>Rozměry</b>	Výška / Šířka / Hloubka 225 / 440 / 410 mm	
<b>Hmotnost</b>	12 kg	
<b>Volitelné příslušenství</b>	Hadice Filtry	

\*Standardní verzi AirMaxx 2000 nelze použít pro trh UK.  
Na vyžádání je k dispozici speciální verze s menším ohřivačem.