

DMYCHADLO BOČNÍHO KANÁLU AB 200 v odhlučněném boxu

Aplikace & Funkce

Provoz Odhlučnění box připraven k zapojení, s vestaveným antivibračním dmychadlem bočního kanálu.

Použití Sušení izolačních vrstev a dutin v sacím a výtlačném režimu.

Vhodné pro Sušení dutin až do 10 - 15 m².



Vlastnosti

Pouzdro z nerezové oceli.

Velmi snadná údržba / servis.

Gumové nožky pro umístění na podlahu.

Snadno se přenáší pomocí madla.

Samostatná příruba Ø 50 mm na straně sání i přetlaku. Kombinovaná příruba na hadici o průměru Ø 38 mm (Díl č. 6002-0005) je k dispozici na vyžádání. Doporučujeme použít hadici a armatury s průměrem Ø 50 mm.

Hrubý filtr na straně sání.

Velmi tichý díky vysoce efektivnímu systému redukce zvuku.

Integrovaný držák na navinutí kabelu.

Technická data

Typ dmychadla	Dmychadlo bočního kanálu	
Průtok vzduchu	80 m ³ /h volně foukaný	
Výkon motoru	400 W	
Max. tlaková diference	Vakuum:	110 mbar
	Tlak:	130 mbar
Pracovní rozsah	0°C až +38°C	
Hladina hluku	< 46 dB(A)	
Napětí	230 V / 50 Hz	
Napájecí kabel	4,5 m se zástrčkou	
Třída ochrany	IP23	
Rozměry	Výška / Šířka / Hloubka 330 / 310 / 365 mm	
Hmotnost	19 kg	
Ovládání / provoz	On / Off vypínač Ampérmetr Počítadlo výkonu (kWh), kalibrováno Zásuvka zařízení, jištěno (8A)	