

POKOJOVÝ ODVLHČOVAČ / VYSOUŠEČ PRÁDLA

WT 280

Aplikace & Funkce

Provoz	Kondenzační princip (s tepelným čerpadlem, technologie s rekuperací energie)
Použití	Sušárny prádla. Vysušování v suterénech, obytných místnostech, skladech a archivech.
Vhodnost	Místnosti až do 900m ³ ** Nominal. množství prádla 20kg



Vlastnosti

Pouzdro z pozinkované oceli;
Kapota ze snadno omyvatelného plastu.
Nenáročný servis pro bytové výstavby.

Montáž na stěnu >> PROSTOROVÁ ÚSPORNOST.

Blue-Dry® Technologie pro zvláště energeticky úsporný provoz - a to i při nízkých teplotách a vlhkostech.

Plně hermetický rotační kompresor.

Energeticky efektivní EC - radiální ventilátor.

Snadná údržba chladicího okruhu s obsluhou konektoru.

Kondenzátor a výparník jsou vyrobeny z měděných trubek s hliníkovými lamelami.

Na vyžádání je systém odmrazování horkým plynem pro optimální fungování v chladných prostorách.

Snadné použití elektronických funkcí
(Jazyk: DE / IT / FR / E):

- Provozní režim (sušení prostor / sušení prádla)
- Zobrazení aktuální vlhkosti
- Nastavení cílové vlhkosti
- Volby programu (časový spínač, Turbo sušení)
- Automatické sušení

* dle normy DIN EN810

** Hodnoty z praxe.

Platnost: Zář 2015 - změny vyhrazeny

Technická data

Odvlhčovací kapacita / spotřeba energie *	30°C / 80% RV = 79,2 l/24h / 1390 W
	27°C / 60% RV = 46,6 l/24h / 1080 W
	20°C / 60% RV = 32,2 l/24h / 990 W
	10°C / 70% RV = 20,3 l/24h / 800 W

Proud vzduchu 920 m³/h

Potřebná energie 0,32 kWh na kg suchého prádla

Čas sušení 354 min

Pracovní rozsah od +3°C do +32°C
od 40% RV do 95% RV

Hladina hluku 65 dB(A)

Napětí 230 V / 50 Hz

Napájecí kabel 4,5 m se zástrčkou

Třída ochrany IP12

Chladivo R407C

Odtok kondenzátu 2m dlouhá hadice na odtok kondenzátu 15 x 2mm namontována na přístroj

Rozměry Výška / Šířka / Hloubka
809 / 640 / 345 mm

Hmotnost 43kg